

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мешконаполнительные машины

Мешконаполнительные машины точно фасуют порошковые, мелкодисперсные и смесевые продукты в мешки по 5–50 кг. Предлагаются линейные модели с одним, двумя и тремя наполнительными патрубками и карусельные машины до 10 патрубков.

Последнее звено линии смешивания — чаще всего фасовка. Мешок, взвешенный неточно или наполненный с пылением, создаёт проблемы как у заказчика, так и на производственной площадке. Мешконаполнительные машины Erk PVC Makine предназначены для фасовки порошковых, мелкодисперсных и смесевых продуктов. Основные области применения — продукты на цементной основе, строительные и химические продукты.

Линейные и карусельные модели

Линейные машины выпускаются с одним, двумя и тремя наполнительными патрубками. Патрубки расположены в ряд, и оператор поочерёдно надевает на них мешки; это простое решение для линий средней производительности и ограниченной площади. Если требуется четыре и более патрубков, применяется карусельная конструкция; карусельные машины изготавливаются до 10 патрубков. В карусельной конструкции мешки перемещаются по столу, а наполнение продолжается, поэтому на линиях большого объёма поток не прерывается.

Конструкция для сложных продуктов

Машины точно наполняют мешки по 5–50 кг самыми разными материалами — от очень тонких порошков до гранул. Они идеально подходят для материалов с плохой сыпучестью и низкой плотностью. Это также одно из наиболее подходящих решений для хрупких продуктов: наполнение без разрушения структуры продукта сохраняет качество и на этапе фасовки.

Порошки с низкой плотностью при наполнении мешка несут в себе много воздуха; это может приводить к раздуванию мешка, увеличению времени наполнения и отклонениям по массе. Плохо сыпучие продукты могут образовывать своды на входе в патрубок и прерывать наполнение. Мешконаполнитель, подходящий для таких материалов, подаёт продукт контролируемо, сводя эти проблемы к минимуму.

Место в технологической линии

Мешконаполнитель обычно располагается под смесительной установкой или промежуточным бункером. Для порошковых и химических продуктов частая пара на стороне смешивания — ленточный смеситель. Для улавливания пыли в точке наполнения в проект можно включить струйный фильтр.

Как подобрать модель

- Продукт — тонкий порошок, гранулы или смесь?
- Какова целевая масса мешка и будет ли использоваться только одна масса?
- Сколько мешков нужно в час или в сутки?
- Определён ли тип мешка?

Эти данные определяют число патрубков и то, какая конструкция подходит лучше — линейная или карусельная.

Применение

Смесители для производства гидроизоляционных мембран ПВХ

Смесители для бондинга металлических порошковых красок

Предложение и техническая поддержка для вашего проекта

+90 212 623 00 50 · WhatsApp +90 539 336 64 04 · info@erkpvcmake.com.tr

<https://mikser.com.tr/ru/oborudovanie/meshkonapolniteli>

Mikser.com.tr — бренд Erk PVC Makine. · Erk PVC Makine San. ve Diş Tic. A.Ş. · Каталожные значения; могут меняться в зависимости от рецептуры
· 17.10.2026